

# PRODUKTÜBERSICHT

**BELMONDO®-GUMMIBELÄGE**



# Wir entwickeln, testen und optimieren für das Wohl Ihrer Pferde.

Wellness für Ihr Pferd ist nicht nur unser Slogan, sondern der Fokus unserer Arbeit. Dabei meint Wellness weit mehr als nur Komfort und Wohlbefinden. Es geht um Umweltschutz, Nachhaltigkeit, es geht um die Vermeidung von Schadstoffen (PAKs) wie auch um die Wirtschaftlichkeit in den Stallungen.

## Das Besondere ist der Gummi.

### 1. Umweltgerecht

Spezielles Recycling-Verfahren schont wertvolle Ressourcen.

Der Gummi-Grundstoff im Reifen enthält viel wertvollen Kautschuk. Daher ist er ein idealer Rohstoff für Produkte in der Pferdehaltung, bei denen eine hohe Belastbarkeit und Lebensdauer vorausgesetzt wird. Noch dazu werden Ressourcen geschont: anders als bei typischen Belägen aus Neugummi muss für BELMONDO® Gummimatten kein Regenwald zugunsten weiterer Kautschuk-Plantagen weichen.

Pflanzliche Öle in Lebensmittelqualität als Weichmacher.

Der Begriff „Weichmacher“ ist negativ behaftet, weil minderwertige mineralische Öle meist unnötig hohe Mengen umwelt- und gesundheitsschädlicher PAKs enthalten. Sicherheit für Umwelt und Gesundheit ist uns wichtig: anstatt traditioneller Weichmacher verwenden wir deshalb ausschließlich pflanzliche Öle – natürlich aus europäischem Anbau.

### 2. Wirtschaftlich

Geringere Einstreumenge und weniger Arbeit: eine Investition in Gummibeläge zahlt sich schnell aus.

Unsere Gummimatten bieten die notwendige Weichheit und Wärmedämmung, die Einstreu muss lediglich anfallende Flüssigkeit binden. Dieses System mit weicher Gummimatte und reduzierter Einstreumenge spart deutlich Arbeitszeit bei der Boxenpflege. Außerdem positiv: weniger Staub und weniger Mist tragen zu einem gesünderen Stallklima bei!

### 3. Komfortabel

Gummibeläge von BELMONDO® schaffen im gesamten Stall mehr Sicherheit und Komfort für Ihr Pferd.

Unsere Gummimatten wurden speziell für Pferde entwickelt und sind daher ideal an die jeweiligen Einsatzbereiche angepasst.

Das bedeutet für Sie:

- mehr Pferdewohl und weniger Aufwand in der Box
- mehr Komfort und weniger Lärm in der Stallgasse
- mehr Sicherheit für kritische Bereiche (wie Waschplatz und Servicebereich)
- robuster, langlebiger und pflegeleichter Boden für den täglichen Einsatz
- schnelle und einfache Verlegung dank Puzzleprinzip

### 4. Ausgezeichnet

Neben der stetigen Überwachung im hauseigenen Labor lassen wir unsere Produkte zur unabhängigen Bestätigung auch extern prüfen.

Unsere Produkte haben den PAK-Test der DLG mit Bravour bestanden.



Wichtige Produkteigenschaften wie Rutschfestigkeit oder Säurebeständigkeit werden extern durch die DLG zertifiziert.



Viele unserer Produkte sind von der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz zugelassen.



Wir sind nach den weltweit gültigen Qualitäts- und Energienormen ISO 9001 und ISO 50001 zertifiziert.



# BELMONDO® 4-seitig gepuzzelt

## Box und Liegefläche




BELMONDO®  
Basic



**Basiskomfort  
in der Box**



**Oberseite:**  
Hufeisenprofil



**Unterseite:**  
Rillen

**Stärke** 18 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

BELMONDO®  
Classic



**Die Bewährte –  
besonders robust**  
Verstärkte Oberfläche



**Oberseite:**  
Hufeisenprofil  
mit Deckschicht



**Unterseite:**  
Rillen

**Stärke** 18 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

BELMONDO®  
Trend



**Die Komfortable –  
für hohe Ansprüche**  
Luftpolster bietet  
angenehme Weichheit



**Oberseite:**  
Hufeisenprofil  
mit Deckschicht



**Unterseite:**  
Luftpolster mit  
Gummistegen

**Stärke** 28 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

## Stallgasse



BELMONDO®  
Walkway



**Geringes Gewicht**  
Geringe Mattendicke



**Oberseite:**  
Hufeisenprofil




**Unterseite:**  
Rillen

**Stärke** 12 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

## Stallgasse und Waschplatz innen



BELMONDO®  
Walkpro



**Ansprechendes und  
funktionales Design**  
Bessere Nass-  
Trittsicherheit



**Oberseite:**  
Mosaikdesign  
mit Deckschicht



**Unterseite:**  
Rillen

**Stärke** 16 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

## Boxenpaddock / Wege / Waschplatz




BELMONDO®  
Paddock



**Der Allrounder –  
auch für außen**  
UV- und witterungs-  
beständig



**Oberseite:**  
Rautenprofil (36)  
mit Deckschicht



**Unterseite:**  
Noppen  
(5 mm)

**Stärke** 24 mm  
**Abmessung** 1 x 1 m

## Zubehör

BELMONDO®  
Abflussrinne/Gulli




**Für BELMONDO®  
Walkpro, Paddock**

**Abmessung:**

Abflussrinne  
16,7 x 100 cm

Gulli  
40 x 40 cm

## VITA Top



**Optischer Abschluss  
zur Wand**

**Abmessung:**

**Höhe** 5 cm

**Breite x Länge**  
5,5 x 200 cm



Alle Produkte sind für jeden  
Beschlag geeignet.



**BELMONDO®  
Motion / Horsecwalker**  
Bei Fragen zur elektrischen  
Leitfähigkeit stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung.



**Befahrbarkeit**  
BELMONDO® Matten (außer  
Kingsize Duo, Walkway,  
Kingsize) sind grundsätzlich  
befahrbar. Bitte beachten  
Sie unsere Vorgaben zur  
Befahrbarkeit!

Bitte beachten Sie die ent-  
sprechenden Vorgaben und  
Montageanleitungen mit wert-  
vollen Hinweisen und Tipps.  
Sie erhalten sie bei Ihrem  
BELMONDO®-Fachhändler  
oder unter  
[www.kraiburg-belmondo.de](http://www.kraiburg-belmondo.de).

# BELMONDO® maßgefertigt


# BELMONDO® fugenlos

# BELMONDO® Sonderanwendungen

## Führanlage




**BELMONDO® Motion**



**Basiskomfort in der Führanlage**

**BELMONDO® Horsewalker**



**Der Klassiker - mit verstärkter Oberfläche**  
Auch für intensiv genutzte Anlagen



**Oberseite:** Mosaikdesign



**Unterseite:** Multisquare-Profil (3 mm)

**Stärke** 21 mm  
**Abmessung** individuell maßgefertigt

## Box und Liegefläche



**BELMONDO® Kingsize Cover**



**Großflächenbelag für die Box**  
Wärmedämmung und verbesserte Trittsicherheit




**Ober- und Unterseite:** Hammerschlagprofil

**Stärke** 15 mm  
**Abmessung** 262/348/440/525 x 250 - 600 cm in 10-cm-Schritten

## Liegeflächen




**BELMONDO® Kingsize Duo**



**Die Extra-Weiche**  
Speziell für Liegeflächen, z. B. im Offenstall



**Ober- und Unterseite:** Hammerschlagprofil




**Stärke** ca. 4 cm  
**Abmessung des Gesamtsystems** unbegrenzt erweiterbar (ab 525 x 600 cm: Stoßabdeckung mit maxiPROFIL)

## Narkose- / Aufwachbox




**BELMONDO® Kingsize**



**Speziell für Tierkliniken**  
Besonders weich durch 3-schichtigen Aufbau



**Ober- und Unterseite:** Hammerschlagprofil



**Stärke** ca. 6,5 cm  
**Abmessung des Gesamtsystems** max. 525 x 600 cm

## Wand




**BELMONDO® Rodeo**



**„Stoßdämpfer“ für die Wand**  
Schont Pferdebeine und Boxenwand



**Oberseite:** Holzbohlen-optik



**Unterseite:** Rillen

**Stärke** 12 mm  
**Abmessung** 130 x 350 cm



## Naturböden




**BELMONDO® Flix**



**Die einfache Bodenstabilisierung**  
Speziell für matschgefährdete Bereiche



**Oberseite:** Grip-Profil




**Unterseite:** Noppen (5 mm)

**Stärke** 24 mm  
**Abmessung** 110 x 175 cm  
**Lochgröße** Ø ca. 30 mm



## Führwege mit Gefälle / Rampen



**BELMONDO® Step**



**Mehr Sicherheit bergauf und bergab**  
Bisher getestet auf Gefälle bis 15 %



**Oberseite:** Rippenprofil mit Deckschicht



**Unterseite:** Rillen

**Stärke** 24 mm  
**Abmessung** 65/130 x 200 cm  
16 mm 24 mm



BELMONDO® ist eine Marke der Unternehmensgruppe



Gummiwerk KRAIBURG  
Elastik GmbH & Co. KG  
Göllstraße 8, 84529 Tittmoning  
Deutschland  
Tel.: +49 8683 701-303  
belmondo@kraiburg-elastik.de  
www.kraiburg-belmondo.de  
06/2022



## Hergestellt in Deutschland

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln und produzieren wir an unserem Standort in Tittmoning Gummimatten für die Tierhaltung. Mit über 200 Mitarbeitern zählen wir zu den führenden Anbietern von Stallbodenbelägen. Die KRAIBURG BELMONDO® Pferdewellen aus Gummi sind also ein Qualitätsprodukt made in Germany. Als deutscher Hersteller gewähren wir eine jahrelang zuverlässige Funktion unserer Produkte und sind stolz auf die exzellenten Ergebnisse der Prüf-Institute.

Toleranzen: Stärke: +3/-2 mm (außer bei ca.-Angaben); Breite + Länge: +/- 1,5 %  
(DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.